

Ecostar Grey PERIFLOOR

Gestabiliseerde low lambda geëxpandeerde polystyreenplaten in grijze kleur.

Deze plaat is speciaal als perimeterisolatie en vloerisolatie met hoge druksterktes.

Door de stevigheid en structuur van de plaat is deze geschikt om onder het maaiveld te verwerken.

- + Ecostar grey PERIFLOOR met hoge isolatiewaarden (0,030 W/mK) is CFK, HBCD vrij en 100% recyclebaar.
- + Rechte boorden om het plaatsen van de plaat te bevorderen.
 - + Geen Vochtname.
- + Vlamdovende kwaliteitsplaten. (klasse E)



Ecostar Grey PF	3cm	4cm	5cm	6cm	8m	10cm	12cm	14cm	15cm	16cm	18cm	20cm	22cm
r/waarde (m²K/W)	1.00	1.30	1.65	2.00	2.65	3.35	4.00	4.65	5.00	5.35	6.00	6.65	7.35

	ECOSTAR GREY PF
Type	EPS 150 SE
Lamndawaarde	0,030 W/m.K
Densiteit	+/- 25 kg/m ³
Brandklasse	Euroclass E
Druksterkte	+/-150kPa
Treksterkte loodrecht	+/-120kPa
<u>Toleranties</u>	
Lengte / Breedte	+/- 3mm
Dikte	+/- 2mm
Haaksheid	+/- 5mm
Vlakheid	+/- 5mm



Verdeler