Ecostar PERIFLOOR

Plaques en polystyrène expansé à faible lambda stabilisé de couleur grise.
Ce panneau est parfait pour l'isolation de périmètre et isolation de sol avec des résistances élevées à la compression. En raison de la fermeté et de la structure du panneau, il est idéal pour le placement sous le niveau du sol.

+ *Ecostar PERIFLOOR avec des hautes valeurs d'isolation (0,030 w/mK) est excempt de CFC, HBCD et 100% recyclable.*
+ *Bords droits pour faciliter le placement des plaques.*
+ *Pas d'absorption d'humidité.*
+ *Plaques de qualité ignifuges. (classe E)*

Ecostar PERIFLOOR	3cm	4cm	5cm	6cm	8m	10cm	12cm	14cm	15cm	16cm	18cm	20cm	22cm
Valeur/r (m^2K/W)	1.00	1.30	1.65	2.00	2.65	3.35	4.00	4.65	5.00	5.35	6.00	6.65	7.35

Nom de produit	ECOSTAR PERIFLOOR
Type	EPS 150 SE
Valeur lambda	0,030 W/m.K
Densité	+- 25 kg/m³
Classe de feu	Euroclass E
Résistance à la compression	+-150kPa
Résistance à la traction perpendiculaire	+-120kPa
Tolérances	
Longeur / Largeur	+- 3mm
Epaisseur	+- 2mm
Équerre	+- 5mm
Platitude	+- 5mm

DOP Ecostar PERIFLOOR downloaden via www.iso-star.be

Distributeur

ISOSTAR BV - Vecmont 130 - 6980 La Roche-en-Ardenne - Belgium - +32(0)84 390 470

www.iso-star.be - info@iso-star.be